

Основные технические характеристики

Типоразмер электронасоса (агрегата)	Подача, м3/ч (л/с)	Напор, м	Допускаемый кавитационный запас, м, не более	Мощность электро- двигателя, кВт	Габаритные размеры (НхВхА), мм (объем, м3)	Масса, кг,
КМ 40-32-160 Е	6 (1,6)	28	3,5	1,1	270x220x380 (0,03)	30
КМ 50-32-200 Е	8 (2,2)	30	3,5	2,2	310x250x450 (0,04)	35
КМ 50-40-215 Е	9 (2,5)	40	3,5	3,0	350x300x500 (0,06)	65
КМ 50-32-125 Е	12,5(3,5)	20	3,5	2,2	250x190x500 (0,03)	45
КМ 50-32-125 Е -а	12,5(3,5)	16	3,5	2,2	250x190x450 (0,03)	45
КМ 50-32-125 Е -б	12,5(3,5)	12	3,5	2,2	250x190x500 (0,03)	45
КМ 50-32-160 Е	12,5(3,5)	32	3,5	3,0	310 x240x520 (0,03)	55
КМ 65-40-140 Е	20 (5,6)	18	3,8	2,2	310x220x550 (0,04)	60
КМ 65-40-165 Е	20 (5,6)	30	3,8	3,0	330x240x530 (0,05)	80
КМ 65-50-160 Е	25(6,9)	32	3,8	5,5	360x240x550 (0,05)	80
КМ 65-50-160 Е -а	25(6,9)	26	3,8	5,5	290x240x550 (0,05)	80
КМ 65-50-160 Е -б	25(6,9)	20	3,8	5,5	290x240x550 (0,05)	80
КМ 65-50-160 Е -м	25(6,9)	32	3,8	5,5	710x350x630 (0,04)	95
КМ 65-50-160 Е -а -м	25(6,9)	26	3,8	5,5	710x350x630 (0,16)	95
КМ 65-50-160 Е -б -м	25(6,9)	20	3,8	5,5	710x350x630 (0,16)	95
КМ 80-65-140 Е	45 (12,5)	15	4,0	3,0	340x250x500 (0,05)	80
КМ 80-65-140 Е-м	45 (12,5)	15	4,0	3,0	740x350x600 (0,16)	95
КМ 80-50-215 Е	45 (12,5)	50	4,0	11,0	480x310x680 (0,11)	150
КМ 80-65-160 Е	50(13,9)	32	4,3	7,5	410x270x620 (0,07)	140
КМ 80-65-160 Е -а	50(13,9)	26	4,3	7,5	340x270x620 (0,07)	140
КМ 80-65-160 Е -б	50(13,9)	20	4,3	7,5	340x270x620 (0,07)	140
КМ 80-65-160 Е -м	50(13,9)	32	4,3	7,5	1100x350x700 (0,3)	160
КМ 80-65-160 Е -а	50(13,9)	26	4,3	7,5	1100x350x700 (0,3)	160

-М						
КМ 80-65-160 Е -6 -М	50(13,9)	20	4,3	7,5	1100x350x700 (0,3)	160
КМ 80-50-200 Е	50(13,9)	50	4,0	15,0	450x270x750 (0,1)	172
КМ 80-50-200 Е -а	50(13,9)	40	4,0	11,0	450x270x750 (0,1)	172
КМ 80-50-200 Е -б	50(13,9)	30	4,0	11,0	450x270x750 (0,1)	172
КМ 80-50-200 Е-м	50(13,9)	50	4,0	15,0	1200x400x760(0,37)	225
КМ 80-50-200 Е-а- м	50(13,9)	40	4,0	11,0	1200x400x760(0,37)	225
КМ 80-50-200 Е-б- м	50(13,9)	30	4,0	11,0	1200x400x760(0,37)	225
КМ 100-80-170 Е	100(27,8)	25	4,5	11,0	450x350x680 (0,11)	160
КМ 100-80-170 Е- М	100(27,8)	25	4,5	11,0	1200x400x780(0,37)	170
КМ100-80-160 Е- М	100(27,8)	32	4,5	15,0	1200x400x780(0,37)	180

Примечания

1. Параметры электронасосов получены при испытании на воде.
2. Электронасос КМ100-80-170Е допускается комплектовать двигателем АИМ 132М2Ж4 на номинальное напряжение 220В (схема соединения "треугольник") и номинальный ток 36,5А.
3. Электронасос КМ80-65-160Е допускается комплектовать двигателем АИМ 112М2Ж2 на номинальное напряжение 220В (схема соединения "треугольник") и номинальный ток 24,9А.